NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique
et la réduction de la facture énergétique dans l'habitat

Fiche Prescription

Altelys

Radiateur électrique vertical à fluide caloporteur, auto-programmable avec optimiseur intégré

Connectable à Internet grâce à myneo *link* et pilotable par la voix

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

NF ELECTRICITE PERFORMANCE

Coefficient d'aptitude 0,1

CE

DÉVELOPPÉS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE

Garantie 3 ans

Corps de chauffe Garantie 10 ans

Éligible aux CEE Certificats d'économies d'énergie

ECO design

- Existe en 2 finitions : blanc et gris anthracite
- Espace optimisé
- Garantie 3 ans
- Auto-programmable*
- Réserve de marche de 16h
- IP24- NF Electricité Performance ***
- Coefficient d'aptitude : 0,1
- Sécurité anti-basculement
- Gabarit de pose intégré
- Fabrication française

Intuitives, les commandes sont associées à un afficheur rétro-éclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité des informations.

En option : Connectable à internet grâce à myneo *Link* la connexion murale intelligente et connectée

- Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.
- Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à l'application gratuite MY**NEOMITIS**.
- Pilotable à distance par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.
- Mesure de consommation en kWh.
- Détection de présence/d'absence.
- 3 possibilités d'installation : semi-encastrée, en saillie avec réhausse à droite ou à gauche de l'appareil.

Réf : EWSFPNEOA

Application gratuite iOS/Android

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

Régulation PID

Détection d'ouverture de fenêtre

Double fonction d'optimisation

Verrouillage clavier

Jauge de consommation d'énergie

Détection de présence/ d'absence

Limite de réglage de la température

Réserve de marche

Indication de consommation d'énergie estimée (kWh)

Auto-programmation auto-adaptative

Verrouillage par code PIN

Gammes disponibles

Références		Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)	Nombre d'éléments
Versions blanches	Versions anthracites					
RFLB075VE1	**RFLB075VEAN1**	750	1090	327	96	3
RFLB100VE1	**RFLB100VEAN1**	1000	1090	407	96	4
RFLB140VE1	**RFLB140VEAN1**	1400	1500	407	96	4
RFLB180VE1	**RFLB180VEAN1**	1800	1500	487	96	5

** Auto-apprentissage du rythme de vie. Il est aussi possible d'implémenter pour chaque jour de la semaine l'un des programmes disponibles.*

*** Pour obtenir la profondeur des radiateurs Altelys posés, ajouter 49 mm à la valeur de leur profondeur.*

Caractéristiques techniques

- Tension de service : 230VAC +/-10% 50Hz.
- Sécurité : Classe II- IP24.
- Régulation :
  - Fil pilote 6 ordres.
  - Réglage température de consigne +7°C à +30°C.
  - Sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.
- Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par triac.
- Normes :

CEM	Basse tension	RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN60335-1 ; EN 60335-2-30 ; EN62233	EN IEC 63000

Texte CCTP

Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement d'émetteurs de chaleur muraux de type radiateurs électriques monojoue à fluide caloporteur auto-programmables avec optimiseur intégré

- **Conformes à la directive européenne Ecodesign 2018.**
- **Éligibles aux certificats d'économies d'énergie.**
- Corps de chauffe en alliage d'aluminium, garanti 10 ans et joue droite en acier recouverts de peinture époxy.
- Commandes digitales en partie supérieure, écran rétro éclairé blanc.
- **Equipés du Pack Innovation EcoSens, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Détection automatique de présence/d'absence intégrée.**
  - **Programmation automatique MY ECOSENS :** L'appareil applique de manière automatique une programmation par auto-apprentissage du rythme de vie, sans aucun réglage préalable.
  - **Double fonction d'optimisation : permet encore plus d'économies en mode OPTI ECO et optimise le confort en mode OPTI CONFORT.**
- **Connectables à internet et pilotables à la voix* grâce à la connexion murale intelligente et connectée MYNEO LINK (vendue séparément).**
- **Équipés du Pack +, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Jauge de consommation d'énergie.**
  - **Indication de consommation d'énergie.**
  - **Détection automatique d'ouverture de fenêtre.**
  - **Programmation intégrée en accès protégé, journalière et hebdomadaire, 5 programmes pré-enregistrés dont 3 personnalisables.**
- **Sauvegarde des réglages effectués en cas de coupure d'alimentation électrique : réserve de marche de 16h.**
- **Sécurité anti-surchauffe.**
- Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales brevetée.
- Gamme de puissances disponibles : 750W - 1000W - 1400W - 1800W.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- NF Electricité Performance *** , IP24, classe II.
- Coefficient d'aptitude : 0,1.
- Garantie fabricant : 3 ans.

*Pilotage par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.

Téléchargez le texte CCTP

NEOMITIS
Une marque déposée d'AXENCO S.A.S.

Service commercial, administratif, production et siège social :
Z.I. Montplaisir- 258 rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque- France
Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - E-mail : contact@neomitis.com

Site de production :
Z.I. de la Pidaie- 4 Rue des Perrières- Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou- France

www.neomitis.com

RFLB-BE NEO FR FP V01 16 05 2025

S.A.S au capital de 625 000 € - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE- TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR79445097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock.