NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique
et la réduction de la facture énergétique dans l'habitat

Fiche Prescription

Lamélys EcoSens

Sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur,
auto-programmable avec optimiseur intégré

Connectable à Internet grâce à myneo *link* et pilotable par la voix

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

CERTIFIÉ PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★

Coefficient d'aptitude **0,1**

CE

DÉVELOPPÉS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE

Garantie 3 ans

Éligible aux CEE Certificats d'économies d'énergie

ECO design

- Existe en 2 finitions : blanc et gris argenté
- Garantie 3 ans
- Auto-programmable*
- Réserve de marche de 16h
- IP44- NF Electricité Performance ***
- Coefficient d'aptitude : 0,1
- Pré-équipé de récepteur radio pour pilotage à distance via la télécommande fournie
- 4 pattes de fixations assorties
- Gabarit de pose intégré
- Fabrication française

Livré avec : Télécommande radio

- Existe en blanc ou noir.
- Ecran rétro-éclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité.
- 2 possibilités d'installation : murale ou sur socle de table.
- Excellente ergonomie de réglage.
- Fonctionnalités du Pack + : confort, performance et économies d'énergie.

En option : Connectable à internet grâce à myneo Link la connexion murale intelligente et connectée

Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.
Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à l'application gratuite MY**NEOMITIS**.
Mesure de consommation en kWh.
Détection de présence/d'absence.
3 possibilités d'installation : semi-encastrée, en saillie avec réhausse à droite ou à gauche de l'appareil.
Compatible avec la grande majorité des appareils de chauffage du marché, avec ou sans fil pilote.

Régulation PID

Détection d'ouverture de fenêtre

Double fonction d'optimisation

Boost instantané de 60 min réglables

Jauge de consommation d'énergie

Détection de présence/ d'absence

Limite de réglage de la température

Réserve de marche

Indication de consommation d'énergie estimée (kWh)

Auto-programmation auto-adaptative

Verrouillage par code PIN

Gammes disponibles

Version blanche	Version anthracite	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)	Répartition des lames	Poids bruts (Kg)
Références	Références						
RSEC050E2	**RSEC050EAN2**	500	913	550	30	4/4/5	15,1
RSEC070E2	**RSEC070EAN2**	700	1237	550	30	4/4/4/6	19,7
RSEC100E2	**RSEC100EAN2**	1000	1831	550	30	4/4/4/4/4/7	29,2

** Auto-apprentissage du rythme de vie. Il est aussi possible d'implémenter pour chaque jour de la semaine l'un des 5 programmes disponibles (dont 3 personnalisables).*
*** Pour obtenir la profondeur du Lamélys EcoSens posé, ajouter 56 mm à la valeur de sa profondeur.*

Caractéristiques techniques

- Tension de service : 230VAC +/-10% 50Hz.
- Classe II- IP44.
- Température de stockage :-20°C à +65°C.
- Commande thermoplongeur classe II.
- Boîtier de contrôle :
  - Fil pilote 6 ordres.
  - Réglage température de consigne +7°C à +30°C.
  - Sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.
- Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par triac.
- Normes :

Sécurité	CEM	RF	RoHS
EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN IEC 60335-2-43 ; EN62233	ETSI EN301489-1 ETSI EN301489-3	EN300440	EN IEC 63000

Texte CCTP

Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement d'émetteurs de chaleur muraux de type radiateurs sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur auto-programmables avec optimiseur intégré, lames droites

- **Conformes à la directive européenne Ecodesign 2018.**
- **Éligibles aux certificats d'économies d'énergie.**
- Profil lames droites de 10mm d'épaisseur.
- Commandes digitales, interface inclinée dotée d'un écran rétro éclairé blanc.
- **Equipés du Pack Innovation EcoSens, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Détection de présence/d'absence intégrée**
  - **Programmation automatique MY ECOSENS :** L'appareil applique de manière automatique une programmation par auto-apprentissage du rythme de vie, sans aucun réglage préalable.
  - **Double fonction d'optimisation : permet encore plus d'économies en mode OPTI ECO et optimise le confort en mode OPTI CONFORT.**
- **Connectables à internet et pilotables à la voix* grâce à la connexion murale intelligente et connectée MYNEO LINK (vendue séparément).**
- **Equipés du pack +, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Jauge de consommation d'énergie.**
  - **Indication de consommation d'énergie.**
  - **Détection automatique d'ouverture de fenêtre.**
  - **Programmation intégrée en accès protégé, journalière et hebdomadaire, 5 programmes pré-enregistrés dont 3 personnalisables.**
- **Sauvegarde des réglages effectués en cas de coupure d'alimentation électrique : réserve de marche de 16h.**
- **Sécurité anti-surchauffe.**
- Sécurité de fixation murale : 4 points d'ancrage réglables en profondeur.
- Gamme de puissances disponibles : 500W - 700W - 1000W.
- Existe en 2 finitions : blanc et gris anthracite.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- NF Electricité Performance *** , IP44, classe II.
- Coefficient d'aptitude : 0,1.
- Garantie fabricant : 3 ans.
- Récepteur radio intégré au boîtier de commandes pour permettre le pilotage à distance de l'appareil par télécommande radio (fournie).

**Pilotage par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.*

Téléchargez le texte CCTP

NEOMITIS
Une marque déposée d'AXENCO S.A.S.

Service commercial, administratif, production et siège social :
Z.I. Montplaisir- 258 rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque- France
Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - E-mail : contact@neomitis.com

Site de production :
Z.I. de la Pidaie- 4 Rue des Perrières- Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou- France

www.neomitis.com

RSEC NEO FR CP V03 16 09 2025

S.A.S au capital de 625 000 € - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE- TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR79445097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock.