NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique
et la réduction de la facture énergétique dans l'habitat

Fiche Prescription

Lamélys Hydro

Gamme sèche-serviettes hydrauliques
Blanc et gris anthracite

EN 442

CE

DÉVELOPPÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN EUROPE

Sèche-serviettes Garantie 5 ans

Accessoires Garantie 3 ans

Éligible aux CEE
Certificats d'économies d'énergie

- Disponible également en gris anthracite, finition très tendance et contemporaine
- Raccordement hydraulique en partie supérieure, inférieure ou en alternance, bitubes ou monotube
- CE, conforme à la norme EN442- "radiateurs et convecteurs"
- 4 pattes de fixations assorties, invisibles une fois montées

En option : Kit Mixte

- Design sobre et soigné, le boîtier de régulation s'intègre de façon harmonieuse au design du sèche-serviettes
- Pack + : confort, performances et économies d'énergie
- Boost de 60 minutes réglables, chaleur instantanée
- Double sécurité enfants
- Circulation du fluide optimisée grâce aux résistances électriques spéciales kits mixtes à diamètre réduit

Pression de service

Raccordement modulable

Réversible

Gammes disponibles

Références		Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Entraxes collecteurs (mm)	Répartition des tubes	Puissances 75/65/20 Δt = 50K(W)
Versions blanches	Versions anthracites						
RSHC08551	**RSHC0855AN1**	827	550	30	500	5/4/4	330
RSHC11551	**RSHC1155AN1**	1151	550	30	500	6/4/4/4	458
RSHC14751	**RSHC1475AN1**	1475	550	30	500	7/4/4/4/4	591
RSHC17551	**RSHC1755AN1**	1745	550	30	500	7/4/4/4/4/4	690

** Pour obtenir la profondeur de Lamélys Hydro posé, ajouter 50 à 63,5 mm à la valeur de sa profondeur.*

Caractéristiques techniques

- Lames plates droites de 10 mm d'épaisseur.
- Collecteurs en forme de D, dimensions : 40 x 30 mm.
- 4 raccords G 1/2''.
- Sécurité de fixation murale : 4 points d'ancrage réglables en profondeur, invisibles une fois montés.
- Fourni avec : 1 bouchon + capuchons + 1 purgeur nickelés.
- Température de fonctionnement max. : 95°C.
- Pression d'épreuve : 13 bars.
- Pression de service : 10 bars max.
- Normes :

Émissions thermiques	RoHS
EN 442-1:2014	EN IEC 63000

Texte CCTP

Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement de radiateurs sèche-serviettes hydrauliques, à lames plates, échelle droite, dotés de 4 raccords offrant plusieurs possibilités de connexion hydraulique, avec accessoires d'aide à l'installation fournis.

- **Éligible aux certificats d'économies d'énergie.**
- Profil droit avec lames plates de 10 mm d'épaisseur.
- Collecteurs verticaux en forme de D, de dimensions 40 x 30mm.
- Existe en blanc et gris anthracite.
- Raccords 4 x 1/2" permettant une connexion hydraulique : en partie supérieure, inférieure ou en alternance.
- Raccordement possible en bitubes (standard) ou monotube (avec garniture monotube et canne d'injection, non fournis).
- 1 bouchon ½'', capuchons et purgeur nickelés fournis.
- Pression d'épreuve : 13 bars - Pression de service : 10 bars max.
- Température maximale de fonctionnement : 95°C.
- Sécurité anti-basculement renforcée : 4 points d'ancrage réglables en profondeur, invisibles une fois montés.
- Température homogène en surface : répartition uniforme de la chaleur.
- Diffusion de chaleur lente : minimisation des pertes calorifiques.
- Gamme de dimensions (hauteur x largeur) et puissances (Δt = 50K) disponibles : 827 x 550mm, 330W – 1151 x 550mm, 458W – 1475 x 550mm, 591W - 1745 x 550mm, 690W.
- CE et conformes à la norme EN442 – "radiateurs et convecteurs".
- Garantie fabricant : 5 ans.

Téléchargez le
texte CCTP

NEOMITIS
Une marque déposée de CO-INTECH S.A.S.

Service commercial, administratif, production et siège social :
Z.I. Montplaisir- 258 rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque- France
Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - E-mail : contact@neomitis.com

Site de production :
Z.I. de la Pidaie- Rue des Perrières- Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou- France

www.neomitis.com

RSHC NEO FR PM V00 14 12 2023

S.a.s. au capital de 500 000 €- APE : 2751Z- SIRET 422 435 149 00030 RCS VIENNE- TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR71 422435149- Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées- tous droits réservés. Crédits photos : © Adobe Stock © Shutterstock