Chauffage hydraulique

Éligible aux CEE
Certificats d'économies d'énergie*
Selon l'arrêté ministériel en vigueur

Danaïs Hydro
Raccord central

Sèche-serviettes hydraulique

Danaïs Hydro - Raccord central sur le web

DÉVELOPPÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN EUROPE

Garantie 5 ans
Sèche-serviettes
Garantie 5 ans

Garantie 3 ans
Accessoires
Garantie 3 ans

Sans entretien

Chaleur douce

**L'éligibilité du produit aux Certificats d'économies d'énergie varie selon le type d'installation et la fiche BAR-TH applicable.*

Installation simple et rapide

- Version largeur réduite (400mm), laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- **Le raccord central permet de préparer l'installation du sèche-serviettes de manière anticipée, le choix des dimensions et de la puissance pouvant être opéré ultérieurement. L'entraxe de 50 mm permet une adaptation à la plupart des configurations d'installation.**
- 6 raccords, Danaïs Hydro- Raccord central s'adapte aisément aux contraintes de chaque installation en offrant de nombreuses possibilités de connexions hydrauliques :
  - En partie supérieure, inférieure, en alternance.
  - En bitubes ou monotube (avec garniture monotube et canne d'injection non fournie).

3 bouchons + un purgeur fournis

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm de diamètre.
- **4 pattes de fixation murale transparentes brevetées, simples et rapides à installer : réglables en profondeur, double verrouillage.**
- 6 raccords G 1/2".
- Température maximale de fonctionnement : 95°C.
- Pression d'épreuve : 13 bars.
- Pression de service : 10 bars max.
- CE, conforme à la norme EN442 – "radiateurs et convecteurs".

EN 442

CE

Références	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Entraxes collecteurs (mm)	Répartition des tubes	Puissances 75/65/20 Δt = 50K(W)	Puissances 55/45/20 Δt = 30K(W)	Poids bruts (Kg)
RSHA0940RC1	902	400	30	355	7/5/5	342	180	5,9
RSHA1140RC1	1070	400	30	355	7/4/4/4	393	208	6,8
RSHA0950RC1	860	508	30	463	8/4/4	393	208	6,5
RSHA1250RC1	1238	508	30	463	10/5/4/4	565	298	9,4
RSHA1655RC1	1616	558	30	513	10/6/6/4/4	793	421	12,5
RSHA1860RC1	1784	608	30	563	13/7/6/4/4	949	502	14,8

**Pour obtenir la profondeur du Danaïs Hydro Raccord central posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.*

Pour les prix, contactez votre installateur et demandez-lui un devis NEOMITIS

4 fixations brevetées

Pression de service

Raccordement modulable

En option

- 2 patères de suspension.
- Accessoires de raccordement hydraulique et kits mixtes :

Tête thermostatique intelligente et connectée	Tête thermostatique	Robinet manuel	Corps de robinet thermostatique	Coude de réglage 1/2"	Té de réglage 1/2"	Kits mixtes
p. 20	p. 202	p. 203	p. 203	p. 203	p. 203	p. 178

S.A.S au capital de 625 000 € - APE : 4652Z - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR794 45097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock.