Chauffage électrique

Éligible aux **CEE**
Certificats d'économies d'énergie*
Selon l'arrêté ministériel en vigueur

Lamélys EcoSens

Sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur

Connectable à Internet grâce à **myneo** *link* et pilotable par **la voix**

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

Lamélys EcoSens sur le web

DÉVELOPPÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN **FRANCE**

Garantie **3** ans
Garantie 3 ans

Sans entretien

Chaleur douce

Régulation PID

Économies garanties

**L'éligibilité du produit aux Certificats d'économies d'énergie varie selon le type d'installation et la fiche BAR-TH applicable.*

Les + produits

- Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens pages 16 et 17).
- Double détection d'occupation.
- Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- Boost manuel : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.
- Disponible également en gris anthracite, finition très tendance et contemporaine.

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, lames plates de 10 mm d'épaisseur.
- Sécurité de fixation murale : 4 points d'ancrage réglables en profondeur, invisibles une fois montés.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel-20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Électricité Performance *** , IP44, classe II.

Version blanche	Version anthracite	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Répartition des lames	Poids bruts (Kg)
Références	Références						
RSEC050E2	**RSEC050EAN2**	500	913	550	30	4/4/5	16,5
RSEC070E2	**RSEC070EAN2**	700	1237	550	30	4/4/4/6	17,2
RSEC100E2	**RSEC100EAN2**	1000	1831	550	30	4/4/4/4/4/7	33

**Pour obtenir la profondeur du Lamélys EcoSens posé, ajouter 56 mm à la valeur de sa profondeur.*

Vidéos tutos YouTube disponibles

Boost

Aide aux malvoyants

Sécurité enfants

Livrés avec

- Télécommande radio blanche ou noire programmable (voir page 42).

NEOMITIS **est une marque déposée d'AXENCO S.A.S - Service commercial, administratif, production et siège social :** Z.I. Montplaisir- 258 Rue du Champ de Courses - 38780 Pont-Evêque- France
Site de production : ZI de la Pidaie- 4 Rue des Perrières- Pouancé- 49420 Ombrée d'Anjou- France- Tél :+33 (0)4 74 53 35 82- E-mail : contact@neomitis.com- www.neomitis.com

S.A.S au capital de 625 000 € - APE : 4652Z - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR794 45097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit.
Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock.